

Mobil Delvac™ smeermiddel aanbevelingen voor IVECO Vrachtwagens



Mobil Delvac™: een uitgebreid assortiment van motor- en versnellingsbakolie waarop u kunt vertrouwen

Mobil Delvac is één van de best verkopende merken van op zwaar werk berekende olie ter wereld. Een merk vertrouwd door miljoenen eigenaars van vrachtwagens, werkplaatsmanagers en wagenparkprofessionals, waaronder Iveco.

Iveco en Mobil Delvac delen een lange traditie in klantgerichte oplossingen. Mobil Delvac, een merk met een onberispelijke stamboom die teruggaat tot 1925, is dé merkspecialist met een uitgebreid assortiment van smeermiddelen en smeervetten om aan de behoeften van uw bedrijfsauto's te voldoen.

Dankzij permanent onderzoek en ontwikkeling blijft Mobil Delvac aan de top van smeringstechnologie en voldoet het aan en overtreft het de eisen van de zware vrachtwagens van vandaag.

Net als IVECO geloven we dat de tevredenheid en winstgevendheid van onze klanten essentieel is. Zoals u afhankelijk bent van de uitstekende prestaties van uw Iveco-vrachtwagen, zo kunt u vertrouwen op de Mobil Delvac producten die u helpen een optimale operationele efficiëntie te bereiken.

Uw investering in een premium merk als Iveco moet beschermd worden. Mobil Delvac beschermt zoals het presteert. Mobil Delvac formuleringen gebruiken krachtige additieve technologieën en

hoogwaardige basisoliën die helpen om oliedegradatie en motorslijtage tegen te gaan en langere verversingsintervallen te bereiken. We willen u helpen de levensduur van de motor te verlengen.

Mobil Delvac biedt u een complete 'bumper tot bumper' serie van hoogwaardige producten voor uw bedrijfswagen, die niet alleen voldoet aan de belangrijkste Iveco specificaties en aan een breed scala van OEM en industriële goedkeuringen, maar ook uitstekende prestaties en bescherming biedt in de meest veeleisende omstandigheden.

Of u nu een vrachtwageneigenaar bent, werkplaats- of wagenparkmanager, u kunt de smering van uw Iveco bedrijfswagen aan Mobil Delvac toevertrouwen.



Mobil Delvac™ Motoroliën

Specificaties	Motorolie	
ACEA E9	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
ACEA E7	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
ACEA E6 ⁽¹⁾	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	
ACEA E4	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30

Specificaties	Motorolie
ACEA A5/B5 For Iveco Daily	Mobil Delvac City Logistics F 5W-30
ACEA C2 For Iveco Daily (DPF & DOC Compatible)	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil Delvac City Logistics P 5W-30

(1) Voor IVECO EURO VI Vrachtwagens

Raadpleeg uw specifieke OEM-handleiding voor volledige productoverzichten en aanbevelingen, net als verversingsintervallen die voor u van toepassing zijn. Mobil en Mobil Delvac producten voldoen aan of overtreffen de eisen van deze specificaties. De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Mobil Delvac™ LE 5W-30

Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Volledig Synthetische dieselmotorolie met laag asgehalte en sublieme prestaties helpen de levensduur te verlengen van zowel de motor als het emissiesysteem
- Biedt lange verversingsintervallen en een potentiële brandstofbesparing* voor moderne dieselmotoren
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter

Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Synthetische dieselmotorolie met extra hoge prestaties voor smering van motoren met lage emissies
- Ontwikkeld met hoogwaardige basisoliën die zorgen voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

Synthetische prestaties voor veeleisende omstandigheden

- Synthetische prestaties voor motoren met hoog vermogen/lage emissie
- Biedt verlengde verversingsintervallen
- Uitstekende bescherming voor motoren die op een brandstof met hoog zwavelgehalte draaien

*Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan bij Millbrook Proving Ground, Ltd. In het Verenigd Koninkrijk. Statistisch significante brandstofbesparingen werden waargenomen, toen Mobil Delvac 1 LE 5W-30 werd vergeleken met een minerale 15W-40 motorolie, met een gemiddelde brandstofbesparing van 1,8% tijdens rijomstandigheden op de snelweg. Er werden correcties toegepast toen duidelijk werd dat veranderingen in de testomgeving een statistisch aanzienlijke invloed hadden op het brandstofverbruik. Let op, het voordeel kan verschillen afhankelijk van het product.

Brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.



Mobil Delvac™ Versnellingsbakoliën

Waar het Differentieel het volgende vereist	Mobil Producten
API GL-4 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 ZF TE-ML 02L SAE 75W-80	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
GM Dexron II D Q <i>(for Hydromechanical Transmission and Power Steering)</i>	Mobil ATF 220 Mobil 1 Synthetic ATF
GM Dexron III G	Mobil ATF 320 Mobil 1 Synthetic ATF
Allison TES 295	Mobil Delvac 1 ATF

Waar de Transmissie het volgende vereist	Mobil Producten
API GL-5 Synthetic SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 Synthetic SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API-GL-5. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
API GL-5. SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

*ExxonMobil kwaliteitsniveau. Raadpleeg uw specifieke OEM-handleiding voor volledige productoverzichten en aanbevelingen, net als verversingsintervallen die voor u van toepassing zijn. De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Geavanceerde synthetische technologie voor transmissies en achterassen

- Uitgebreide servicemogelijkheden in een breed scala van toepassingen
- Zorgt voor een goede thermische en oxidatiestabiliteit, inherent hoge VI, zeer laag stolpunt, uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen en een potentieel laag brandstofverbruik**

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Extra hoogwaardig synthetisch gemixt handmatige transmissie smeermiddel

- Ontworpen voor Europa's nieuwste op zwaar werk berekende handgeschakelde transmissies in bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt op de snelweg, geschikt voor toepassingen waar zeer lage temperaturen voorkomen
- Ontwikkeld met geselecteerde basisoliën en een vooruitstrevend additievenpakket dat de prestaties van het schakelen verbetert, vloeibaarheid bij lage temperaturen verbetert, en behoud van viscositeit bij hoge temperaturen
- Geformuleerd met uitgebreide prestatiemogelijkheden voor toepassingen die API GL-4 nodig hebben

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Volledig synthetisch smeermiddel voor de achteras

- Voor voertuigen die in zware bedrijfsomstandigheden opereren
- Biedt bescherming tegen thermische degradatie en oxidatie, vermindert slijtage en corrosie
- Bevat de nieuwste technologie in synthetische basisoliën en geavanceerde additieven waardoor aanzienlijke voordelen ten opzichte van minerale versnellingsbakolie behaald worden

**Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan van MIRA in het Verenigd Koninkrijk. Mobilube 1 SHC 75W-90 werd gebruikt voor de transmissie en achteras en vergeleken met een minerale 80W-90 in de transmissie en een 85W-140 in de achteras. Een statistisch significant brandstofverbruik tot 1,2% werd gemeten gedurende de evaluatie. Let op, brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.

ExxonMobil

Onderdeel van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgium

©2017 Exxon Mobil Corporation
De Mobil Delvac en ExxonMobil logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen. De term "ExxonMobil" wordt alleen gebruikt voor het gemak en kan verwijzen naar Exxon Mobil Corporation of één van haar gelieerde ondernemingen. Andere logo's en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Voor meer informatie bezoek ons op www.mobildelvac.com