

Mobil Delvac™ smeermiddel aanbevelingen voor MAN Vrachtwagens



Mobil Delvac™: een uitgebreid assortiment van motor- en versnellingsbakolie waarop u kunt vertrouwen

Mobil Delvac is één van de best verkopende merken van op zwaar werk berekende olie ter. Vertrouwd door miljoenen vrachtwagenchauffeurs, werkplaatsmanagers en wagenparkprofessionals, inclusief MAN.

MAN en Mobil Delvac delen een lange traditie in klantgerichte oplossingen. Mobil Delvac, een merk met een onberispelijke stamboom die teruggaat tot 1925, is dé merkspecialist met een uitgebreid assortiment van smeermiddelen en smeervetten om aan de behoeften van uw bedrijfsauto's te voldoen.

Dankzij permanent onderzoek en ontwikkeling blijft Mobil Delvac aan de top van smeringstechnologie en voldoet het aan en overtreft het de eisen van de zware vrachtwagens van vandaag.

Net als MAN geloven we dat de tevredenheid en winstgevendheid van onze klanten essentieel is. Zoals u afhankelijk bent van de uitstekende prestaties van uw MAN-vrachtwagen, zo kunt u vertrouwen op de Mobil Delvac producten die u helpen een optimale operationele efficiëntie te bereiken.

Uw investering in een premium merk als MAN moet beschermd worden. Mobil Delvac beschermt zoals het presteert. Mobil Delvac formuleringen gebruiken krachtige

additieve technologieën en hoogwaardige basisoliën die helpen om oliedegradatie en motorslijtage tegen te gaan en langere verversingsintervallen te bereiken. We willen u helpen de levensduur van de motor te verlengen.

Mobil Delvac biedt u een complete 'bumper tot bumper' serie van hoogwaardige producten voor uw bedrijfswagen, die niet alleen voldoet aan de belangrijkste MAN specificaties en aan een breed scala van OEM en industriële goedkeuringen, maar ook uitstekende prestaties en bescherming biedt in de meest veeleisende omstandigheden.

Of u nu een vrachtwageneigenaar bent, werkplaats- of wagenparkmanager, u kunt de smering van uw MAN bedrijfswagen aan Mobil Delvac toevertrouwen.




Mobil Delvac™ Motoroliën

Specificaties	Motorolie	
MAN M 3677	Mobil Delvac 1 LE 5W-30	
MAN M 3477	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
MAN M 3277	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
MAN M 3277(CRT)	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	
MAN M 3575	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30	
MAN M 3275-1	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40	

Raadpleeg altijd OEM handleidingen voor een goede aanbeveling en voor olieverseringsintervallen die afhankelijk kunnen zijn van, bijvoorbeeld, merk, model, lokale verschillen, het zwavelgehalte van brandstoffen en werkomstandigheden.

Mobil producten zijn goedgekeurd door de Vrachtwagenfabrikant volgens deze specificaties.



Potentiële
brandstofbesparing

Low
SAPS

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Volledig synthetische dieselmotorolie met laag asgehalte en een sublieme prestatie
- Helpt de levensduur van de motor en het emissiesysteem te verlengen en zorgt voor lange verversingsintervallen en een potentiële brandstofbesparing*
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter



Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40

Geavanceerde Technologie voor Extreme Omstandigheden

- Volledig synthetische motorolie voor dieselmotoren die uitstekende smering biedt
- Biedt bescherming die kan bijdragen aan een lange levensduur van de motor
- Levert uitzonderlijke prestaties in turbomotoren en oudere motoren zonder drukvulling



Low
SAPS

Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Synthetische dieselmotorolie met extra hoge prestaties voor smering van motoren met lage emissies
- Ontwikkeld met hoogwaardige basisoliën die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen bieden, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, beheersing van de vluchtigheid en een potentiële brandstofbesparing
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter



Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

Synthetische prestaties voor veeleisende omstandigheden

- Synthetische prestaties voor motoren met hoog vermogen/lage emissie
- Biedt verlengde verversingsintervallen
- Uitstekende bescherming voor motoren die op een brandstof met hoog zwavelgehalte draaien

*Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan bij Millbrook Proving Ground, Ltd. In het Verenigd Koninkrijk. Statistisch significante brandstofbesparingen werden waargenomen, toen Mobil Delvac 1 LE 5W-30 werd vergeleken met een minerale 15W-40 motorolie, met een gemiddelde brandstofbesparing van 1,8% tijdens rijomstandigheden op de snelweg. Er werden correcties toegepast toen duidelijk werd dat veranderingen in de testomgeving een statistisch aanzienlijke invloed hadden op het brandstofverbruik. Let op, het voordeel kan verschillen afhankelijk van het product.

Brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.



Mobil Transmissie, Specialiteiten en Aanverwante producten

Specificaties	Mobil Producten
MAN 341 Typ E3/Typ Z2	Mobilube 1 SHC 75W-90
MAN 342 Typ M3	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 342 Typ M2	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube S 80W-90
MAN 342 Typ M1	Mobilube HD-A 85W-90
MAN 341 Typ E4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
MAN 341 Typ E3/Z4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
MAN 341 Typ E2/Z2	Mobilube S 80W-90

Raadpleeg altijd OEM handleidingen voor een goede aanbeveling en olieversingsintervallen die afhankelijk kunnen zijn van, bijvoorbeeld, merk, model, lokale verschillen, het zwavelgehalte van brandstoffen en werkomstandigheden. Mobil producten zijn goedgekeurd door de vrachtwagenfabrikant volgens deze specificaties.

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Geavanceerde synthetische technologie voor transmissies en achterassen

- Uitgebreide servicemogelijkheden in een breed scala van toepassingen
- Zorgt voor een goede thermische en oxidatiestabiliteit, inherent hoge VI, zeer laag stolpunt, verbeterde vloeibaarheid bij lage temperaturen en een potentieel laag brandstofverbruik**

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30

Volledig synthetisch, op zwaar werk berekend handmatige transmissie smeermiddel

- Geformuleerd met een geavanceerd additiefsysteem, biedt optimale bescherming tegen thermische degradatie, oxidatie, slijtage en corrosie
- Een synthetische basis oliemix met een hoge viscositeitsindex, zorgt voor een sterkere filmsterkte bij hogere temperaturen dan conventionele oliën
- Verzekert effectieve smering bij extreem lage temperaturen zonder oliekanalisering

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Extra hoge prestaties synthetisch gemixt handmatige transmissie smeermiddel

- Ontworpen voor Europa's nieuwste op zwaar werk berekende handgeschakelde transmissies in bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt op de snelweg, geschikt voor toepassingen waar zeer lage temperaturen voorkomen
- Ontwikkeld met geselecteerde basisoliën en een vooruitstrevend additievenpakket dat de prestaties van het schakelen verbetert, vloeibaarheid bij lage temperaturen verbetert, en behoud van viscositeit bij hoge temperaturen
- Geformuleerd met uitgebreide prestatiemogelijkheden voor toepassingen die API GL-4 nodig hebben

**Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan van MIRA in het Verenigd Koninkrijk. Mobilube 1 SHC 75W-90 werd gebruikt voor de transmissie en achteras en vergeleken met een minerale 80W-90 in de transmissie en een 85W-140 in de achteras. Een statistisch significant brandstofverbruik tot 1,2% werd gemeten gedurende de evaluatie. Let op, brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.

ExxonMobil

Onderdeel van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgium

©2017 Exxon Mobil Corporation
De Mobil Delvac en ExxonMobil logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen. De term "ExxonMobil" wordt alleen gebruikt voor het gemak en kan verwijzen naar Exxon Mobil Corporation of één van haar gelieerde ondernemingen. Andere logo's en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Voor meer informatie bezoek ons op www.mobildelvac.com