

# Mobil Delvac™ smeermiddel aanbevelingen voor Scania Vrachtwagens



## Mobil Delvac™: een uitgebreid assortiment van motor- en versnellingsbakolie waarop u kunt vertrouwen

Mobil Delvac is één van de best verkopende merken van op zwaar werk berekende olie in de wereld. Een merk vertrouwd door miljoenen eigenaars van vrachtwagens, werkplaatsmanagers en wagenparkprofessionals, waaronder Scania.

Scania en Mobil Delvac delen een lange traditie in klantgerichte oplossingen. Mobil Delvac, een merk met een onberispelijke stamboom die teruggaat tot 1925, is dé merkspecialist met een uitgebreid assortiment van smeermiddelen en smeervetten om aan de behoeften van uw bedrijfsauto's te voldoen.

Dankzij permanent onderzoek en ontwikkeling blijft Mobil Delvac aan de top van smeringstechnologie en voldoet het aan en overtreft het de eisen van de zware vrachtwagens van vandaag.

Net als Scania geloven we dat de tevredenheid en winstgevendheid van onze klanten essentieel is. Zoals u afhankelijk bent van de uitstekende prestaties van uw Scania-vrachtwagen, zo kunt u vertrouwen op de Mobil Delvac producten die u helpen een optimale operationele efficiëntie te bereiken.

Uw investering in een premium merk als Scania moet beschermd worden. Mobil Delvac beschermt zoals het presteert. Mobil Delvac formuleringen gebruiken krachtige additieve technologieën

en hoogwaardige basisoliën die helpen om oliedegradatie en motorslijtage tegen te gaan en langere verversingsintervallen te bereiken. We willen u helpen de levensduur van de motor te verlengen.

Mobil Delvac biedt u een complete 'bumper tot bumper' serie van hoogwaardige producten voor uw bedrijfswagen, die niet alleen voldoet aan de belangrijkste Scania specificaties en aan een breed scala van OEM en industriële goedkeuringen, maar ook uitstekende prestaties en bescherming biedt in de meest veeleisende omstandigheden.


Of u nu een vrachtwageneigenaar bent, werkplaats- of wagenparkmanager, u kunt de smering van uw Scania bedrijfswagen aan Mobil Delvac toevertrouwen.



## Mobil Delvac™ Motoroliën

Toepassingen	Motorolie
Scania Low Ash approval required	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Euro 4/5 engines extended ODI (LDF-3)	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Euro 4/5 engines normal ODI	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Euro 2/3 engines extended ODI (LDF)	Mobil Delvac 1 5W-40
Euro 2/3 engines normal ODI	Mobil Delvac MX 15W-40

Raadpleeg altijd OEM handleidingen voor een goede aanbeveling en voor olieversningsintervallen die afhankelijk kunnen zijn van, bijvoorbeeld, merk, model, lokale verschillen, het zwavelgehalte van brandstoffen en werkomstandigheden  
\*Mobil producten zijn goedgekeurd door de Vrachtwagenfabrikant volgens deze specificaties.



### Mobil Delvac 1™ 5W-40

**Uitstekende bescherming van de motor en een lange levensduur van de motor**


- State-of-the-art technologie om uitzonderlijke prestaties te leveren in moderne motoren met lage emissies
- Geavanceerde formulering en viscosimetrie met potentieel lager brandstofverbruik en langere verversingsintervallen
- Uitstekende bescherming bij hoge en lage temperaturen



### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

**Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem**

- Synthetische dieselmotorolie met extra hoge prestaties voor smering van motoren met lage emissies
- Ontwikkeld met hoogwaardige basisoliën die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen bieden, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, en beheersing van de vluchtigheid
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter



### Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

**Synthetische prestaties voor veeleisende omstandigheden**

- Synthetische prestaties voor motoren met hoog vermogen/lage emissie
- Biedt verlengde verversingsintervallen
- Uitstekende bescherming voor motoren die op een brandstof met hoog zwavelgehalte draaien



## Mobil Transmissie, Specialiteiten en Aanverwante producten

Toepassing	Versnellingsbakolie
STO 1:0 Gearbox Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube S 80W-90 Mobil Delvac HD-A Plus 80W-90 Mobil Delvac HD-N 80W-140
STO 1:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
STO 2:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Raadpleeg altijd OEM handleidingen voor goede aanbevelingen en voor olieverseringsintervallen die afhankelijk kunnen zijn van, bijvoorbeeld, merk, model, lokale verschillen, het zwavelgehalte van brandstoffen en werkomstandigheden  
Mobil producten voldoen aan of overtreffen de eisen van deze Scania toepassingen.

### **Mobilube 1 SHC™ 75W-90**

#### **Geavanceerde synthetische technologie voor transmissies en achterassen**

- Uitgebreide servicemogelijkheden in een breed scala van toepassingen
- Zorgt voor een goede thermische en oxidatiestabiliteit, inherent hoge VI, zeer laag stolpunt, uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen en een potentieel laag brandstofverbruik\*

### **Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140**

#### **Volledig synthetische transmissie- en asolie**

- Voor voertuigen die in zware bedrijfsomstandigheden opereren
- Biedt bescherming tegen thermische degradatie en oxidatie, en vermindering van slijtage en corrosie
- Bevat de nieuwste technologie in synthetische basisoliën en geavanceerde additieven waardoor aanzienlijke voordelen ten opzichte van minerale versnellingsbakolie behaald worden

### **Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90**

#### **Volledig synthetisch smeermiddel voor de achteras**

- Voor voertuigen die in zware bedrijfsomstandigheden opereren
- Biedt bescherming tegen thermische degradatie en oxidatie, vermindert slijtage en corrosie
- Bevat de nieuwste technologie in synthetische basisoliën en geavanceerde additieven waardoor aanzienlijke voordelen ten opzichte van minerale versnellingsbakolie behaald worden

\*Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan van MIRA in het Verenigd Koninkrijk. Mobilube 1 SHC 75W-90 werd gebruikt voor de transmissie en achteras en vergeleken met een minerale 80W-90 in de transmissie en een 85W-140 in de achteras. Een statistisch significant brandstofverbruik tot 1,2% werd gemeten gedurende de evaluatie. Let op, brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.

# ExxonMobil

Onderdeel van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgium

©2017 Exxon Mobil Corporation

De Mobil Delvac en ExxonMobil logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen. De term "ExxonMobil" wordt alleen gebruikt voor het gemak en kan verwijzen naar Exxon Mobil Corporation of één van haar gelieerde ondernemingen. Andere logo's en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Voor meer informatie bezoek ons op [www.mobil-delvac.com](http://www.mobil-delvac.com)