

# Mobil Delvac™ smeermiddelen aanbevelingen voor Volvo Vrachtwagens en Bedrijfswagens



## Mobil Delvac™: een uitgebreid assortiment van motor- en versnellingsbakolie waarop u kunt vertrouwen

De ontwikkeling en de prestaties van de op zwaar én licht werk berekende motoren van bestelwagens is continu in beweging. Hiermee wordt voldaan aan de steeds toenemende vraag naar meer vermogen, meer efficiëntie en veeleisende wereldwijde juridische eisen en milieu-eisen, vooral die op het vlak van emissiebeperking.

Volvo Vrachtwagens heeft onze verhoogde inzet erkend voor het commercieel vervoer van goederen en vracht over de hele wereld.

Volvo Vrachtwagens en Mobil Delvac, een merk met een onberispelijke stamboom die teruggaat tot 1925, blinken beide uit in klantgerichte oplossingen. Ze doen dit door voortdurende ontwikkeling en investeringen, operationele uitmuntendheid en state-of-the-art technologie om toonaangevende, uitstekende producten en diensten te leveren.

Mobil Delvac smeermiddelen zijn uitvoerig getest op de Volvo Vrachtwagens specificaties, en de gezamenlijke ontwikkeling van programma's zorgt ervoor dat de huidige en volgende generatie van Mobil Delvac smeermiddelen aan de strenge eisen van Volvo Vrachtwagens voldoen of deze zelfs overschrijden.

Dankzij ons voortdurende technische samenwerkingsprogramma met Volvo Vrachtwagens kunnen Volvo klanten rekenen op de hoogste kwaliteit en efficiëntie van de synthetische en minerale smeermiddelen, hoogwaardige vetten en nicheproducten van Mobil Delvac.

Mobil Delvac biedt u een complete 'bumper tot bumper' serie van hoogwaardige producten voor uw bedrijfswagen, die niet alleen voldoet aan de belangrijkste Volvo specificaties en aan een breed scala van OEM en industriële goedkeuringen, maar ook uitstekende prestaties en bescherming biedt in de meest veeleisende omstandigheden.

Of u nu een vrachtwagenbestuurder, werkplaats- of wagenparkmanager bent, u kunt de smering van uw Volvo bedrijfswagen aan Mobil Delvac toevertrouwen




## Mobil Delvac™ Motoroliën

Specificaties	Motorolie	
VDS-4.5	Mobil Delvac MX ESP 10W-30	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-4	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac MX 15W-40	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
VDS-2*	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac XHP 15W-40 Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Raadpleeg uw specifieke OEM-handleiding voor volledige productoverzichten en aanbevelingen, net als voor de verversingsintervallen die voor u van toepassing zijn. Mobil producten zijn goedgekeurd door de Vrachtwagenfabrikant volgens deze specificaties.

\*Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten.




Potentiële  
brandstofbesparing

Low  
SAPS

### Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

#### Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Volledig synthetische dieselmotorolie met laag asgehalte en sublieme prestaties
- Helpt de levensduur van de motor en het emissiesysteem te verlengen en zorgt voor lange verversingsintervallen en een potentiële brandstofbesparing\*
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter



### Mobil Delvac 1™ 5W-40

#### Uitstekende bescherming van de motor en een lange levensduur van de motor

- State-of-the-art technologie voor uitzonderlijke prestaties in moderne motoren met lage emissies
- Geavanceerde formulering en viscosimetrie met potentieel en langere verversingsintervallen
- Uitstekende bescherming bij hoge en lage temperaturen



### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Geavanceerde bescherming van de motor en het emissiesysteem

- Synthetische dieselmotorolie met extra hoge prestaties voor smering van motoren met lage emissies
- Ontwikkeld met hoogwaardige basisoliën die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen bieden, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, en beheersing van de vluchtigheid
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter

\*Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan bij Millbrook Proving Ground, Ltd. In het Verenigd Koninkrijk. Statistisch significante brandstofbesparingen werden waargenomen, toen Mobil Delvac 1 LE 5W-30 werd vergeleken met een minerale 15W-40 motorolie, met een gemiddelde brandstofbesparing van 1,8% tijdens rijomstandigheden op de snelweg. Er werden correcties toegepast toen duidelijk werd dat veranderingen in de testomgeving een statistisch aanzienlijke invloed hadden op het brandstofverbruik. Let op, het voordeel kan verschillen afhankelijk van het product.

Brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.



## Mobil Transmissie, Specialiteiten en Aanverwante producten

Specificatie	Mobil Producten
Transmission Oil 97307 <sup>1</sup>	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
Transmission Oil 97312 <sup>1</sup>	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 <sup>2</sup>	Mobilube HD 85W-140
Hydraulic Oil	Nuto H 32

<sup>1</sup> Mobil producten zijn door de Vrachtwagenfabrikant goedgekeurd volgens deze specificaties.

<sup>2</sup> Mobil product voldoet aan of overtreft de eisen van deze specificatie.

### **Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30**

#### **Prestaties die zelfs de industriële API CJ-4 eisen overtreffen**

- Uitstekende pompbaarheid helpt bij de bescherming van de motor bij het starten (bij koude temperaturen)
- Weerstaat olieverdikking ten gevolge van roetaanslag en TBH retentie voor lange verversingsintervallen
- Geschikt voor motoren uitgerust met roetfilter

### **Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30**

#### **Volledig synthetisch smeermiddel voor op zwaar werk berekende handgeschakelde transmissie**

- Formule met geavanceerd additiefsysteem dat optimale bescherming biedt tegen thermische degradatie, oxidatie, slijtage en corrosie
- Hoge viscositeitsindex en synthetische basisoliemix, zorgt voor een sterkere filmsterkte bij hogere temperaturen dan conventionele oliën
- Verzekert effectieve smering bij extreem lage temperaturen zonder oliekanalisering

### **Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90**

#### **Volledig synthetisch smeermiddel voor de achteras**

- Voor voertuigen die in zware bedrijfsomstandigheden opereren
- Biedt bescherming tegen thermische degradatie en oxidatie, vermindert slijtage en corrosie
- Bevat de nieuwste technologie in synthetische basisoliën en geavanceerde additieven waardoor aanzienlijke voordelen ten opzichte van minerale versnellingsbakolie behaald worden

# ExxonMobil

Onderdeel van ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgium

©2017 Exxon Mobil Corporation

De Mobil Delvac en ExxonMobil logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen. De term "ExxonMobil" wordt alleen gebruikt voor het gemak en kan verwijzen naar Exxon Mobil Corporation of één van haar gelieerde ondernemingen. Andere logo's en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Voor meer informatie bezoek ons op [www.mobil-delvac.com](http://www.mobil-delvac.com)